

Aula03 – Funções

Exercícios

- O programa `bmi.py` serve para calcular o índice de massa corporal, mas está incompleto. O programa inclui três funções. Analise o seu funcionamento.
 - Complete a definição da função `bodyMassIndex` para calcular o índice pela razão $bmi = \frac{weight}{height^2}$. Complete os argumentos na invocação da função, dentro da função principal. Teste o programa.
 - Complete a função `bmiCategory` para devolver uma string com a categoria correspondente ao índice de massa corporal dado. Acrescente uma chamada a esta função na função principal, para obter o nome da categoria. Volte a testar.
- Escreva uma função para calcular o polinómio $p(x) = x^2 + 2x + 3$ e use-a num programa para calcular e mostrar os valores de $p(0)$, $p(1)$, $p(2)$ e $p(p(1))$. Confira os resultados.
- Defina uma função que devolva o maior dos seus dois argumentos. Por exemplo, `max2(4, 3)` deve devolver 4 enquanto `max2(-3, -2)` deve devolver -2. Não pode usar a função pré-definida `max`. Use uma instrução de seleção `if` ou uma expressão condicional. Teste a função com vários conjuntos de argumentos.
- No mesmo programa, crie uma função `max3` que devolva o maior dos seus 3 argumentos. Não pode usar a função `max`, nem instruções ou expressões condicionais. Recorra apenas à função `max2` que definiu atrás. Teste a nova função.
- Escreva uma função, `tax(r)`, que implemente a seguinte função de ramos:

$$tax(r) = \begin{cases} 0.1r & \text{se } r \leq 1000 \\ 0.2r - 100 & \text{se } 1000 < r \leq 2000 \\ 0.3r - 300 & \text{se } 2000 < r \end{cases}$$

Use uma instrução `if-elif-else` e evite condições redundantes. Teste a função para diversos valores de `r` e confirme os resultados. Que valores deve testar?

- Escreva uma função `intersects(a1, b1, a2, b2)` que devolva `True` se os intervalos `[a1, b1[` e `[a2, b2[` se intersectarem e devolva `False`, caso contrário. Admita que $a_1 \leq b_1 \wedge a_2 \leq b_2$. *Sugestão: é mais simples definir quando os intervalos não se intersectam.* Experimente responder no [CodeCheck](#).
- Analise e execute o programa `dates.py`. A função `isLeapYear` devia indicar quando um ano é bissexto, mas tem um erro. Corrija-a. Um ano é bissexto se for múltiplo de 4, com exceção dos fins de século (múltiplos de 100), que só são bissextos se forem múltiplos de 400. Por exemplo: 1980, 1984, 2004 foram bissextos; 1800 e 1900 foram anos comuns, mas 2000 foi bissexto.
- No mesmo programa, a função para determinar o número de dias de um mês também está errada. Quando o mês é fevereiro, invoque a função anterior para determinar se o ano é bissexto e devolva 29 dias nesse caso.

9. Ainda no mesmo programa, corrija a função `nextDay` para devolver o dia seguinte corretamente.
10. Escreva uma função `countdown(N)` que imprima uma contagem decrescente a partir de um número positivo N . Note que pode imprimir N e depois fazer `countdown(N-1)`. Teste a função com diversos valores de N .
11. O algoritmo de Euclides para determinar o máximo divisor comum de dois números naturais baseia-se na igualdade seguinte:

$$\text{mdc}(a,b) = \begin{cases} b & \text{se } r=0 \\ \text{mdc}(b,r) & \text{se } r>0 \end{cases}$$

onde r é o resto da divisão de a por b . Escreva uma função para calcular o m.d.c. e teste-a com diversos pares de valores.